

# Einschaltventil HEE-1/8-D-MINI-24


Teilenummer: 165068

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für Wartungsgeräte.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Betriebsdruck                          | 2,5 ... 16 bar   |
| Spulenkenwerte                         | 24 V DC: 3 W   |
| Zulässige Spannungsschwankungen        | +/- 10 %   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase                        |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Maritime Klassifizierung               | siehe Zertifikat   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase                        |
| Elektrischer Anschluss                 | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803<br>Stecker<br>nach DIN EN 175301-803 |